

新地町文化交流センター 照明設備一覽

	設備名称	設備概要	備考
1	客席サスペンションライト	直3Kw×4(C型30A×4,C型20A×8 並列回路) DMX出力×2	常設吊り込み無
2	第1サスペンションライト (ボーダーライト兼用)	直3Kw×8 (C型30A×8,C型20A×16 並列回路) DMX出力×2 移動型調光器×4 1.5Kw×2回路(Max3Kw C型20A×4個付,DMX制御)	120w LED×7 拡散フィルター付 R・G・B制御 750w凸×6 750wフレネル×6 750wソースフォー36°×2
3	第2サスペンションライト (ボーダーライト兼用)	直3Kw×8 (C型30A×8,C型20A×16 並列回路) DMX出力×2 移動型調光器×4 1.5Kw×2回路(Max3Kw C型20A×4個付,DMX制御)	120w LED×6 拡散フィルター付 R・G・B制御 750w凸×6 750wフレネル×6 750wソースフォー36°×2
4	アッパー Horizont ライト	150wハロゲン(12灯 4色配線)×8 直3Kw×8 (C型30A×8,C型20A×16 並列回路) DMX出力×2 移動型調光器×6 1.5Kw×2回路(Max3Kw C型20A×4個付,DMX制御)	120w LED×5 特注ハンガー付 拡散フィルター付 R・G・B制御
5	シーリングライト	直3Kw×4 (C型30A×4,C型20A×8 並列回路) DMX出力×2 移動型調光器×3 1.5Kw×2回路(Max3Kw C型20A×4個付,DMX制御)	750wソースフォー26° (アイリスシャッター付)×12
6	センターピンスポットライト	700wクセノンピンスポット×1	

フロアー回路

	負荷回路	設備概要	備考
1	舞台袖(前) 上手	直3Kw×1(C型30A×1,C型20A×2 並列回路) DMX出力×1,DMX入力×1	
2	舞台袖(前) 下手	直3Kw×1(C型30A×1,C型20A×2 並列回路) DMX出力×1,DMX入力×1	
3	舞台袖(後) 上手	直3Kw×1(C型30A×1,C型20A×2 並列回路) DMX出力×1,DMX入力×1	
4	舞台袖(後) 下手	直3Kw×1(C型30A×1,C型20A×2 並列回路) DMX出力×1,DMX入力×1	
5	舞台上手フロアーコンセント	直3Kw×2(C型30A×2,C型20A×4 並列回路)	
6	舞台下手フロアーコンセント	直3Kw×2(C型30A×2,C型20A×4 並列回路)	
7	ロアー Horizont ライト	150wハロゲン(12灯 4色配線)×8 直3Kw×6(C型30A×6) (上下3回路) DMX出力×2 (上下1個) 移動型調光器×6 (上下3個) 1.5Kw×2回路(Max3Kw C型20A×4個付,DMX制御)	

移動機器

	名称	数量	備考
1	パーライト	500wミディアム	3
2	アルミハンガー		3
3	自在ハンガー		13
4	延長ケーブル	C型20A 1m	10
5		" 2m	2
6		" 5m	2
7		" 20m	1
8		C型20A分岐 0.5m	2
9		C型30A 2m	8
10	" 3m	2	
11	DMXケーブル	3m	21
12		7m	4